

# Рукав ПВХ AGRO ELASTIC



Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

Рабочая температура: от -40°C до +50°C

Цвет: красный

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н <sub>2</sub> O	Длина бухты, м
<b>20</b>	310	3,6	3	9	65	8	30
<b>25</b>	410	3,8	3	9	80	8	30
<b>30</b>	550	4,0	3	9	100	8	30
<b>32</b>	600	4,0	3	9	105	8	30
<b>35</b>	630	4,2	2,6	7,8	115	8	30
<b>38</b>	700	4,4	2,6	7,8	125	8	30
<b>40</b>	730	4,5	2,4	7,2	130	8	30
<b>45</b>	850	4,5	2,4	7,2	145	8	30
<b>50</b>	1070	4,8	2,2	6,6	160	8	30
<b>55</b>	1100	4,9	2	6	175	7	30
<b>60</b>	1250	5,0	2	6	195	7	30
<b>63</b>	1390	5,2	2	6	210	7	30
<b>65</b>	1450	5,2	2	6	215	7	30
<b>70</b>	1600	5,5	1,8	5,4	225	7	30

<b>76</b>	1700	5,5	1,8	5,4	250	7	30
<b>80</b>	1850	6,3	1,6	4,8	260	7	30
<b>90</b>	2150	6,3	1,5	4,5	300	7	30
<b>100</b>	2700	6,7	1,3	3,9	330	7	30