

LAS

4250 BC Antistatic



Paineletku
Tryckslang
Pressure hose
Напорный рукав

Käyttökohteet:

LAS-paineletku on tarkoitettu ensisijaisesti hiekan ja teräshiekan puhallukseen. Voidaan käyttää myös betoninsiirtoletkuna.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: musta NR, sähköä johtava, kulutusta kestävä

Vahvikkeet: tekstiili

Pintakumi: musta SBR, kulutusta kestävä

Varmuuskerroin: 4

MUUTA:

Liitinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 60.

Användningsområden:

LAS tryckslang för blästring med sand eller stålsand. Kan även användas som en betongsprutnings slang.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: svart NR, elektriskt ledande, slitstarkt

Armering: textil

Utvändigt: svart SBR, slitstarkt

Säkerhetsfaktor: 4

MER:

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 60.

Applications:

LAS pressure hose for sandblasting. Can also be used as a concrete placement hose.

TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: black NR, electric conductive, wear resistant

Reinforcement: textile

Cover: black SBR, wear resistant

Safety factor: 4

NOTE:

Recommended clamp is Kerko clamp p. 60.

Области применения:

Напорный рукав LAS для подачи песка и дроби при струйно-абразивной обработке. Может также использоваться для подачи бетона.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80 °C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: чёрный NR, электропроводный, износостойкий

Арматура: текстиль

Верхний слой: чёрный SBR, износостойкий

Фактор безопасности: 4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр.60.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
LAS10020	19	36	1,0	60	0,80	40
LAS10025	25	42	1,0	100	0,97	40
LAS10032	32	49	1,0	130	1,22	40
LAS10040	40	57	1,0	170	1,37	40
LAS10050	50	70	1,0	220	2,16	40

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу