

Легкий рукав для подачи воды

Назначение: легкий рукав с мягкими стенками, используется в промышленности, для сточных вод в погружном насосе, в подвижных поливочных системах, очистках канализационных систем и т.д. Используется при рабочем давлении 5 бар с черным или красным покрытием.

Температура: -25°C (-13°F) до +70°C(+158°F)

Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озону.
Стандарт: AS 2660-91 B

Маркировка: непрерывная спираль с зеленой надписью "IVG...Water...".

① А так же возможно рабочее давление 10 или 20 бар с черным покрытием

Lightweight water discharge hose

Application: softwall lightweight hose, used for industrial and waste waters which is specially suitable for submersible pumps, movable surface irrigation systems, sewer cleaning, etc..

Available at working pressure of 5 bar with black or red cover

Temperature range: -25°C (-13°F) to +70°C (+158°F)

CONSTRUCTION

Tube: black, smooth, SBR rubber compound.

Reinforcement: high strength synthetic cord.

Cover: black, smooth (wrapped finish) EPDM rubber compound, weathering and ozone resistant.

Branding: continuous spiral green brand "IVG...Water"...

① Also available at W.P. 10 or 20 bar with black cover.

