

CARBON™ Pressure

4120
4220 BC Antistatic

Paineletku
Tryckslang
Pressure hose
Напорный рукав



Käyttökohteet:

Paineletku hienojakoisten tai raemaisten, kuluttavien aineiden siirtoon.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: 4120:ssä ruskea NR, kulutusta kestävä; 4220 BC :ssä musta SBR, sähköä johtava, kulutusta kestävä
Vahvikkeet: tekstiili
Pintakumi: musta SBR, kulutusta ja säätä kestävä
Varmuuskerroin: 3,2

MUUTA:

Carbon™ 4120 rakenteessa maadoitusjohto. Kiristinuosituksena on Kerko-kiristin s. 60.

Användningsområden:

Tryckslang för transport av granulat och olika slitande material.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: i 4100 brunt NR, slitstarkt; i 4200 BC svart SBR, elektriskt ledande, slitstarkt
Armering: textil
Utvändigt: svart SBR, slitstarkt, väderbeständigt
Säkerhetsfaktor: 3,2

MER:

Slangen är försedd med jordledning. Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 60.

Applications:

Pressure hose for transport of wearing granulate materials.

TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: in 4120 brown NR, wear resistant; in 4220 BC black SBR, electric conductive, wear resistant
Reinforcement: textile
Cover: black SBR, wear and weather resistant, corrugated surface
Safety factor: 3,2

NOTE:

Carbon™ 4100 construction contains an earth wire. Recommended clamp is Kerko clamp p. 60.

Области применения:

Напорный рукав предназначен для подачи гранулированных материалов.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80 °C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: 4120-коричневый NR, износостойкий; 4220 BC- чёрный SBR, электропроводный, износостойкий
Арматура: текстиль

Верхний слой: чёрный SBR, износо- и погодостойкий
Фактор безопасности: 3,2

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рукав Carbon™ 4120 снабжен заземляющим проводом. Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр. 60.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
CARBON PRESSURE (NR)					
4120063	63	79	0,5	1,91	40
4120076	76	92	0,5	2,26	40
4120102	102	118	0,5	2,96	40
4120127	127	143	0,5	3,50	40
4120152	152	168	0,5	4,10	40
CARBON PRESSURE 4220 BC (SBR Antistatic)					
4220BC063	63	79	0,5	2,08	40
4220BC076	76	92	0,5	2,45	40
4220BC102	102	118	0,5	3,20	40
4220BC127	127	143	0,5	3,85	40
4220BC152	152	168	0,5	4,45	40

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу